

# DURCHLAUFWASSERHEIZER



## IDURCHLAUFWASSERHITZER

TERMAQ ELECTRONIC G-19-02

TERMAQ AQUA-POWER G-19-02

TERMAQ G-19-01

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- TERMAQ ELECTRONIC \*
- ELEKTRONISCHE BATTERIEZÜNDUNG
- TERMAQ AQUA-POWER \*
- ELEKTRONISCHE ZÜNDUNG MIT HYDROGENERATOR
- TERMAQ \*\*
- PIEZOELEKTRISCHE ZÜNDUNG
  
- ATTRAKTIVE DESIGN
- GERÄUSCHARME ARBEIT
- SIGNALDIODEN: GRÜN - BETRIEBSSTAND  
- ROT - BATTERIESTAND \*
- ERGONOMISCH UND FLIEßEND DREHENDEN WASSER UND GAS EINSTELLUNGS DREHKNÖPFE
- ZUSÄTZLICHE HANDBEDIENUNG DER STÄRKE UND WASSERMENGE
- MODERNER KUPFERWÄRMETAUSCHER UND NEUER BRENNER
- SICHERHEITSSYSTEM
- AUTOMATISCH REGULIERBARE LEISTUNG VON 7,7kW BIS 19,2 kW\* UND 4,8kW BIS 19,2 kW \*\*, DANK DER FUNKTION HAT DER BENUTZER KONSTANTE WASSERTEMPERATUR UNABHÄNGIG VON SEINER MENGE
- ZÜNDUNG BEI SEHR NIEDRIGER WASSERDRUCK - 10 KPA
- FÜR VERSCHIEDENE GASARTEN GEEIGNET



### TECHNISCHE DATEN

TERMAQ	ELECTRONIC		
TYP	G-19-02	G-19-01	
WÄRMELEISTUNG	kW	7,7-19,2	4,8-19,2
WIRKUNGSGRAD	%	87	87
MAX. WASSERDRUCK	BAR	0,2-6	0,1-6
WARMBRAUCHWASSERSTRAHL BEI $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$	L/MIN	2,8-5,7	2,8-5,7
WARMBRAUCHWASSERSTRAHL BEI $\Delta t = 25^{\circ}\text{C}$	L/MIN	5,7-11,5	5,7-11,5
MAXIMUM W.B. WASSERTEMPERATUR	$^{\circ}\text{C}$	65	65
ISOLATIONSSCHUTZ	IP	44	44
KAMINANSCHLUSS	MM	132	132
GASANSCHLUSS	INCH	G 3/4	G 3/4
KALTWASSERANSCHLUSS	INCH	G 1/2	G 1/2
HEIZWASSERANSCHLUSS	INCH	G 1/2	G 1/2
HÖHE	MM	585	585
BREITE	MM	360	360
TIEFE	MM	220	220
GEWICHT	KG	10,5	10,5